

Das ultimative Aero-Laufrad von Zipp ist dank unserer Total System Efficiency Technologie schneller als je zuvor. Der 858 NSW Carbon Tubeless Scheibenbrems-Laufradsatz mit TSE verfügt über ein Tubeless- und Hookless-Felgenprofil für einen nahtlosen Reifenübergang und eine massive Gewichtsreduzierung. Das 858 bietet dir die Vorteile unserer hohen Felgen bei einem Gewicht, das normalerweise mit 20 mm niedrigeren Felgen erreicht wird. Die Innenbreite des Laufrads beträgt 23 mm und ist ideal, um breitere Reifen mit geringerem Druck zu fahren und so den Rollwiderstand zu verringern. So hilft dir die TSE-Technologie, die vier Hindernisse zu überwinden, die

der Geschwindigkeit im Weg stehen: Luftwiderstand, Schwerkraft, Rollwiderstand und Vibrationsverluste.

Die wellenförmige, 82 mm bis 85 mm hohe Felgenform des 858 NSW, unser patentiertes Sawtooth-Profil, ist unser leistungsstärkstes Design für Aeroeffizienz und Seitenwindstabilität. Das Ergebnis ist pure Geschwindigkeit, besonders für Triathleten, Zeitfahr Spezialisten und alle anderen ernsthaften Speed-Fans. Und obwohl dieser Laufradsatz für Tubeless-Reifen optimiert ist, hast du immer noch die Möglichkeit, Tubeless-Ready Reifen mit Schlauch zu fahren. Das 858 NSW ist mit einem

28-mm-Reifen am schnellsten. Beim Triathlon sind breitere Tubeless-Reifen mit geringerem Druck schneller und sorgen für ein ruhigeres Fahrverhalten, sodass dein Körper frischer für die Laufstrecke ist. Scheibenbremsen bieten außerdem eine zuverlässigere Geschwindigkeitsregulierung und Bremskraft bei allen Wetterbedingungen. Das 858 NSW ist mit dem ZR1 SL Premium-Nabensatz mit Keramiklagern und 66 Eingriffspunkten ausgestattet.

- Zipp's fortschrittlichstes und schnellstes Laufrad mit hohen Felgen für Rennrad, Triathlon und Zeitfahren

- 30 g leichter als das Vorgängermodell

- Optimiertes Felgenbett für einfache Reifenmontage

- Optimiert für 30-mm-Reifen

- TSE für mehr Effizienz und reduzierten Rollwiderstand

- Sawtooth Felge mit Hyperfoil Knoten und HexFin ABLC Dimple Muster für höchste Aeroperformance und Seitenwindstabilität mit einer wellenförmigen Felgenhöhe

- ZR1 SL-Nabensatz mit Keramiklagern

- Wird mit 12mm Endkappen vorne & hinten ausgeliefert

- Centerlock Bremsscheibenaufnahme. Abschlussring im Lieferumfang enthalten.

- Zipp Logos werden mit der ImPress Direktdruck-Technologie von Zipp aufgebracht

- Mindestens 28 mm Reifenbreite

- 1,500 g

- Unbefristete Garantie