

ZIPP 303 SW

Das Zipp 303 SW bietet mit der SRAM AXS-Reifendrucküberwachung im Laufrad Performance auf allen Straßen. Der 303 SW Tubeless-Laufradsatz für Scheibenbremsen von Zipp bietet überragende Geschwindigkeit auf allen Straßen, egal auf welchem Untergrund. Der 303 SW ist ein moderner, klassischer Laufradsatz, der auf der Straße, beim Gravel, auf Kopfsteinpflaster und beim Cyclocross eingesetzt werden kann.

- Ein leistungsstarker Laufradsatz für moderne Rennrad- und Allround-Fahrer**
- Erstes integriertes, vernetztes SRAM AXS-Laufrad mit Zipp AXS-Laufradsensor; Sensor kann mit kompatiblen Schlauch verwendet werden**
- ZR1 Nabensatz mit Lagern aus Edelstahl**
- TSE für mehr Effizienz und reduzierten Rollwiderstand**
- Optimierte für 30- bis 35-mm-Reifen**
- Centerlock Bremsscheibenaufnahme. Abschlussring im Lieferumfang enthalten.**
- XDR oder SRAM/Shimano 11-fach Freilaufkörper**
- Campagnolo Freilaufkörper separat erhältlich**
- Unbefristete Garantie**
- Gewicht Laufradsatz: 1440 g**
- Maximales Systemgewicht: 120 kg**